



Profesionales

Dispositivo de escritura

PT-E310BTVP

Entwickelt für Elektro- und Netzwerkinstallateure

DeasPT-E310BT es un equipo profesional de Kennzeichnungslösung para cualquier instalación de comunicaciones eléctricas y de datos. Die eindeutige Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Rohren, Schaltern und Steckdosen mit langlebigen und robusten La etiqueta es para la instalación de Elektro-, Datenkommunikations-, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen unerlässlich. Con funciones integradas, funciones específicas y funciones de un solo toque, junto con un dispositivo Bluetooth activado en el PT-E310BT, se pulsán de forma rápida y eficaz, también si se utiliza.

PT-E310BTVP



Occidental Merkmale:

- Erstellen Sie dauerhafte Beschriftungslösungen über die integrierten, einfach zu bedienenden Beschriftungsfunktionen, über the PC-Software oder binden Sie sich einfach über Bluetooth mit ihrem Smartphone or Tablet y nutzen sie die Brother Pro Label Tool App
- Pantalla gráfica de gran tamaño interior
- Etiquetas de gran tamaño impresas con una longitud de 18 mm
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 mm/Sek. und integrierter Schneideeinheit
- 6x One-Touch-Applikationsstasten para todas las unidades, placas frontales, bloques de soporte y paneles de parcheo, así como marcas de cables para la instalación o venta de etiquetas
- Impresión de etiquetas con código QR/código de barras 2D y logotipos
- Compatible con las cintas profesionales de Brother, especiales para la industria
Beschriftungsanwendungen entwickelt wurden und resistent gegen Wasser, Abrieb, Chemikalien y extreme Temperaturen sind



brother
at your side

General	Colmillo de vida PT-E310BT Descripción del producto, Batería de ion de litio, USB tipo C Cable (1 m, negro), 1x 18 mm schwarz auf gelbes klebendes extra rígidos Banda de escritura, Manija de mano, caja de herramientas, Documentación		Idiomas admitidos 20 (Inglés, Alemán, Francés, español, Portugués, Portugués (Bra), italiano, Niebla fría, danés, noruego, sueco, finlandés, húngaro, checo, polaco, rumano, eslovaco, eslovaco, croata, Turco)		
Peso y Mediciones	Solo el dispositivo (bajo) x (alto) x (techo) 135 x 70 x 236 mm		Peso (Kg) 0,8 kilos		
Imprimir	Solución de impresión 180 x 128 ppp Máxima sensibilidad a la presión Adaptador USB-PD (PA-AD-004): 20 mm/seg Batería: 20 mm/seg.		Máxima amplitud de impresión 3,5, 6, 9, 12, 18 milímetros Altura máxima de impresión (mm) 15,8 milímetros Idea de belleza Manuell Tipo de corte Esquema		Dedicado Funciones de la descripción General ¦ Placas frontales ¦ Marcado de cables Fähnchen ¦ Mecanizado de cables Panel de conexión ¦ Bloque de perforación ¦ Arruinar el trasero ¦ Serialización ampliada
Diseño	Tipo de dispositivo Aparato de mano Color de Casas Naranja y negro		Teclado Teclado QWERTZ Material de los Teclado Goma de mascar		Impresión principal Texto Cantidad de teclas 64
Mostrar	Tamaño de la pantalla LCD 67 x 40 mm Especificaciones de LCD Gráficamente, 128 x 56 ppp		Vista previa Vista previa real Texto en la barra de herramientas LCD 16 Señales x 3 Señales (utiliza 15 caracteres x 2 líneas)		Iluminación de fondo Sí

PT-E310BTVP En la página 3

Batería de ion de litio con protección contra sobrecorriente BA-E001		Adaptador USB-PD PA-AD-004 (no incluido)	Batería de descarga automática: 20 min. (Además, 10 min. ~ 1 hr.) Carga USB: 20 min. (Au, 10 min. ~ 12 estándar.)
---	--	--	---

Colocaciones de corte	Anexión del PC Sí	Versión Bluetooth 5.0 (SPP/iAP)	MFi Sí (3.0)
	Colocaciones de corte USB, Bluetooth	USB Windows: USB 1.1, 2.0, 3.0 Mac: USB 1.1, 2.0	

Software y aplicaciones Compatibilidad	Software Editor P-Touch	Aplicación Herramienta de etiquetado profesional	
--	----------------------------	---	--

Compatible Versiones	Android 9, 10, 11, 12, 13	Ventanas Gana 10, 11	Impermeable 11, 12, 13
	iOS 15, 16		

Memorias	Maximale Zeichen pro Etikett 1.800	Plazas de almacenamiento 99	
----------	---------------------------------------	--------------------------------	--

Diseño de etiquetas (Software)	Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen) 684	Estilo de letra 10 Arten (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv y Fett, Kursiv y Umriss, Cursos y sombras 1, Cursos y sombras Sombra 2)	Código de barras 11 Arten (CÓDIGO 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/ EAN128), CÓDIGO128, Código QR, Matriz de datos)
	Cantidad de Cuadernos de notas 147	Marco 7	1D-Barcodes nur für übertragene Vorlagen; RSS-14 (Estándar, Truncado, apilado, Omni apilado), RSS-Limitado, RSS Ampliado (estándar, Apilado)
	Cantidad de símbolos 476	Subir estrías Sí (un estilo)	Códigos de barras 2D solo para Ejemplos de superposición; PDF417, Código Azteca
	Tamaño de los caracteres 7 Arten (Automático/6/9/12/18/24/36/42 puntos)	Atravesar Sí (un estilo)	
Formato de etiqueta (Software)	Brechas de carácter 5 Arten (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)		
	Letras 7 Arten (Helsinki, Bruselas, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofía, Letra Gótica)		
	Varios horarios Impresión (máx.) 5 líneas	Configuración de la Longitud de la banda Automático, 25 ~ 300 mm (yo según configuración (los tipos de etiquetas)	Horizontal Exhibición Enlaces- / Abogados, Mittig, conjunto de bloques
	Más bloque de impresión (máx.) 99 bloques	Einstellungen für den Rand des Bandas Mira Manual del usuario	Introducir texto/ sobreescribir Solo entrar
Imprimir (Software)	Mínimo Longitud de las etiquetas 30 milímetros		
	Texto Máximo 1800 signos	Formato de línea Sí	
	Kopien drucken (wiederholter Druck) Sí (1-99)	Numeración Sí (1-99) Simultáneamente, Extendido, Octavo, Decimal, hexadecimal	Impresión vertical Sí (en la configuración de la Tipos de etiquetas)
	Impresión de espejo Sí	Predicción de impresión Sí	Texto descriptivo (para (descripción del cable) Una vez girando Girar y Reanudar