

FICHA TÉCNICA



Herramienta Manual SACABOCADO HIDRÁULICO TIPO D 22.5 - 61.5MM

Código de producto: **WK-9AL**



Especificación Técnica

Datos técnicos

Presión nominal:	86kN
Ataque:	25mm
Tamaño máximo del punzón redondo:	61,5 mm de diámetro En acero dulce de 3,5 mm
Temperatura:	-20°C-50°C
Peso de la caja:	355 x 102 x 123 mm
Accesorios:	
Golpes de nocaout redondos:	22,5 mm, 28,3 mm, 34,6 mm, 43,2 mm, 49,6 mm, 61,5 mm
Bloqueo de velocidad:	1 pieza
Perno de tracción pequeño de velocidad:	1 pieza
Perno de tracción media de velocidad:	1 pieza
Kit de sellado:	1 juego
Caja de plástico:	1 pieza



WK-9AL

PUNZONADOR HIDRÁULICO con nuevo sistema SPEED PUNCH

Diseño de punzón "sin hilo", punzonado sin esfuerzo con la mayor velocidad y eficiencia

- Con cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia, fácil de manejar.
- Cuerpo compacto, gran potencia, sistema hidráulico de dos etapas para proporcionar una alimentación rápida y una carrera de potencia.
- Cabezal de trabajo giratorio de 360°, ampliamente utilizado en diferentes aplicaciones.
El cabezal de trabajo incorpora un espaciador para proteger el cabezal de aluminio.