

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bobina de disparo mínima (MN), TeSys GV2-GV3, 220-240V CA 60 Hz

GVAU226

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Tipo de producto o componente	Bobina de mínima tensión
Nombre abreviado del equipo	GVAU

Complemento

Rando de compatibilidad	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys F
[Uc] tensión de circuito de control	220...240 V CA 60 Hz
límites de tensión del circuito de control	0.85...1.1 Un
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V CA acorde a En 40 A 600 V CA acorde a UL 60947-4-1 600 V CA acorde a CSA C22.2 No 60947-4-1
tensión umbral de disparo	0,7-0,35 Un
Consumo a la llamada en VA	12 VA CA
consumo a la llamada en W	8 W
consumo de mantenimiento en VA	3,5 VA CA
consumo de mantenimiento en W	1,1 W
Duración de maniobra	10...15 ms acorde a En 40 A
factor de carga	100 %
Tipo de conexión	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm²sólido Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...1,5 mm²flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...1,5 mm²flexible con extremo de cable
tightening torque ((*))	< 1.4 N.m en Bornas tornillo
Durabilidad mecánica	10000 ciclos con GV3P y GV3L 30000 ciclos con GV2ME y GV2P
Cantidad por juego	Juego de 10
Altura	89 mm
anchura	18 mm
Profundidad	66 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

peso del producto	0,105 kg
Color	Gris oscuro

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,3 cm
Paquete 1 Ancho	9,1 cm
Paquete 1 Longitud	3,5 cm
Paquete 1 Peso	117,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,056 kg

Información logística

País de Origen	CZ
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huell la ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Assembly's dimensions

