

SHX365Q7, BOBINA PARA CONTACTOR 380VAC



Bobina para contactor SK140A, SK150A, SK165A EN 380 VAC

Especificaciones	SK109	SK112	SK118	SK125	SK132	SK140	SK150	SK165	SK180	SK195
Ie (A) AC-3 380/400V	9	12	18	25	32	40	50	65	50	95
Tensión Mínima para funcionamiento (Us)	85% - 110% Us									
Potencia de Bobina (VA) Llamado	60			70		200			200	
Potencia de Bobina (VA) Retención	6 - 9.5					15 - 20				
Potencia de Bobina (W) Disipada	1 - 3					6 - 10				
Grado de Protección	IP 20									
Temperatura de Operación	-5°C a +40°C									
Altitud Máxima de Utilización	2000m									

BOBINAS PARA SK1

Contactor	24Vca	48Vca	110Vca	127Vca	220Vca	380Vca	440Vca
SK109	SHX318B7	SHX318E7	SHX318F7	SHX318S7	SHX318M7	SHX318Q7	SHX318X7
SK112							
SK118							
SK125	SHX338B7	SHX338E7	SHX338F7	SHX338S7	SHX338M7	SHX338Q7	SHX338X7
SK132							
SK140	SHX365B7	SHX365E7	SHX365F7	SHX365S7	SHX365M7	SHX365Q7	SHX365X7
SK150							
SK165							
SK180	SHX395B7	SHX395E7	SHX395F7	SHX395S7	SHX395M7	SHX395Q7	SHX395X7
SK195							