

Mejor solución de submedición

DDSU666-CT

Contador inteligente

monofásico



ALTA PRECISIÓN



BAJO CONSUMO



PANTALLA LCD GRANDE



FÁCIL DE INSTALAR

- © Medición multiparámetro
- © certificada por MID B+D
- © Comunicación Modbus-
- © RTU Montaje en riel DIN

Certificacioens

MID CE



CHNT

CHINT METER

DDSU666-CT

Medidor inteligente
monofásico

Especificaciones

Medición

- ⦿ Cumplimiento de la norma EN 50470-1/-3
- ⦿ Tipo de conexión: 1P2W
- ⦿ Precisión: TC: Clase C/ 0,5S
- ⦿ Constante: CT:6400imp/kWh

Voltaje

- ⦿ Voltaje nominal (U_n): 220 V...240 V
- ⦿ Rango de funcionamiento: $0,9 U_n \sim 1,1 U_n$

Actual

- ⦿ TC:0,015-1,5(6)A

Frecuencia

- ⦿ 50 Hz o 60 Hz

Pantalla LCD

- ⦿ 6 caracteres de pantalla de 7 segmentos
- ⦿ Tamaño digital: 5,9 mm × 12,4 mm

Indicación LED

- ⦿ Salida Pluse

Comunicaciones

- ⦿ RS485, Modbus-RTU Velocidad en
- ⦿ baudios: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps,
- 9600 bps (predeterminado), 19200 bps

Valores medidos

- ⦿ Importación/Exportación kWh, kvarh kW
- ⦿ instantáneos, kvar, kVA Irms, Vrms,
- ⦿ Frecuencia, Factor de potencia, etc.


Ambiental

- ⦿ Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +55
- ⦿ °C Temperatura de almacenamiento: -35 °C a
- ⦿ +70 °C Humedad relativa: $\leq 95\%$ HR (sin
- ⦿ condensación) Protección de entrada: IP20

Dimensiones

- ⦿ Dimensiones: 100 mm × 36 mm × 65,5
- ⦿ mm Peso: 0,22 kg (aprox.)

DIAGRAMA DE CABLEADO



DIMENSIONES DEL METRO

Unidades:
mm

